



Ґрунтовка

Основа для якісної фарби

Alpina Ґрунтовка

Опис продукту:

готова до застосування закріплююча ґрунтовка глибокого проникнення для мінеральних підкладок, для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосування ґрунтовки дозволяє уникнути смуг, разнотонності і знизити витрату матеріалів при подальшому забарвленні. Відмінно підходить для ґрунтування вапняно-цементних фасадних штукатурок і мінеральних основ при внутрішніх роботах - основа для рівномірного забарвлення.



Короткий огляд

Розміри упаковки:

2,5л, 10л

Призначення:

- Відмінна основа для фасадних та інтер'єрних фарб
- Заощаджує витрати фарби

Властивості:

#NAME?

Придатні підкладки:

- Мінеральні підкладки
- вапняно-цементні штукатурки зовні і всередині
 - силікатна цегла
 - керамічна цегла
 - бетон
- Старі покриття з хорошою несучою здатністю
- Дисперсійні шпаклівки, штукатурки і фарби

Колірні тони / колеровка:

прозора - тільки після висихання на стіні

Ступінь глянцеу:

Шовковисто-матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

перед використанням ретельно перемішати. Наносити пензлем або щіткою, втираючи матеріал у поверхню. Починати роботу знизу вгору для запобігання розмитостей. Не наносити при температурі підкладки і повітря нижче +5 ° С. Після використання інструменти вимити водою з милом.

Час висихання:

При температурі +20 ° С і відносній вологості повітря 65% поверхневий шар висихає прибл. через 2 години; через 5 годин можна фарбувати. При більш низьких температурах і більш високій відносній вологості час може збільшитися.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 60м² (бл. 150 мл / м²) на один шар на гладкій поверхні з нормальним вологовбиранням. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата сильно залежить від стану підкладки і визначається пробним нанесенням.

Структура покриття / розбавлення:

Ґрунтове покриття:

Alpina Ґрунтовка

Залежно від поглинання наносити 1 або 2 шари нерозбавленою. При необхідності і дуже високій вбирності розбавити 10% водою. Не допускати утворення блиску (занадто багато матеріалу) на поверхні. При нанесенні валиком втирати ґрунтовку відразу ж щіткою.

Склад:

дисперсія акрилового сополімеру, вода, мінеральні наповнювачі і пігмент, аддитиви. Гранічно допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) в даному продукті для країн ЄС (кат. А / h): 30 г / л. Даний продукт містить макс. 7 г / л ЛОС.



Ґрунтівка

Придатні підкладки та їх підготовка

Підготовка підкладки:

застарілі відшарування і відкладення бруду видалити повністю напірними струменями води або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою несучою здатністю і без роздільних речовин.

Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, гіпсокартон:

глянцеві поверхні (слабо вбираючі основи) зашкурити, зашпатлювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Після шліфування завжди ґрунтувати продуктом Alpina Ґрунтівка. Сильно вбираючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка, розбавленим у співвідношенні 1:2 водою.

Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, вбираючі і слабо вбираючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка. Сильно вбираючі і ті штукатурки, що мають легку осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка два рази (мокре по мокрому).

Покриття з поганою несучою здатністю:

Видалити повністю шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим відповідним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

Бетон:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску очистити механічним способом або напірними струменями води. На слабо вбираючі або відповідно гладкі основи нанести безпосередньо фарби Alpina. Нормальні або сильно вбираючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом - щіткою. Нанести ґрунтове покриття органічно-розчинною ґрунтовкою. При нанесенні покриттів на поверхні з висолами - тривала адгезія, однак не може бути гарантована у зв'язку з можливістю повторних висолів, що погіршують адгезію під пофарбованим шаром.

Керамічна або облицювальна кладка:

До фарбування придатна кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або квінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без висолів. Наноситься Ґрунтівка розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

Підкладки з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпатлювати фінішною шпаклівкою від Alpina. Великі дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпатльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

Додаткова інформація

Запобіжні заходи:

зберігати в місцях недоступних для дітей. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не брати їжу і напої, не курити. При контакті зі шкірою або очима негайно промийте ретельно водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойма! Очищення інструментів: відразу після використання помити водою з милом. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів і аерозолів.

Утилізація відходів:

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:

Зберігання: зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці при температурі не менше +5 °С. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

Технічна інформація № 280_UA_RU станом на березень 2014 р.

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого досвіду. Через різноманіття основ і конкретних умов на об'єкті покупець / користувач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-08170 Київська обл., с. Віта-Поштова, вул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@caparol.ua