



## Alpina EXPERT Strukturfarbe

### Дрібноозерниста структура

Приховує дрібні тріщини та нерівності  
Легко структурується  
Великий вибір світлостійких кольорів



ColorMix

### Короткий огляд

#### Розміри упаковки:

База 1: 16кг

#### Призначення:

декоративна наповнена рельєфна фарба з великим вибором відтінків. Призначена для створення рельєфних, матових, стійких до атмосферного впливу, паропроникних декоративно-захисних фасадних та інтер'єрних покриттів. Фарба наноситься на поштукатурені, цегляні, бетонні основи. Підходить для вирівнювання шорстких та нерівномірно структурованих штукатурок, дозволяє приховати дрібні тріщини та створювати моделюючі поверхні. Покриття мають хорошу покривну здатність та світлостійкість.

#### Властивості:

- Висока світло та кольоростійкість
- Атмосферостійка
- Водорозчинна
- Чудова покривна здатність
- Висока стійкість до зношування
- Висока паропроникність (клас V1 по EN 1062)
- Розмір зерна наповнювача: до 0,5мм.
- Склад та властивості продукту дозволяють застосовувати його для внутрішніх робіт.

#### Придатні основи:

вапняно-цементні штукатурки, бетон, силікатна та облицювальна цегла, старі матові дисперсійні фарби та штукатурки, армовані та штукатурні основи ЛШСУ. Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, володіти несною здатністю та не містити речовин, які перешкоджають адгезії.

#### Кольорові відтінки / Колерування:

База 1: біла.

Колерування: База 1 може застосовуватись в білому кольорі або тонуватись в один з багаточисленних світлих відтінків вручну або машинним способом. Тонування машинним способом з допомогою Alpina ColorMix (Альпіна КолорМікс) або вручну Alpina Kolorant (Альпіна Колорант).

#### Ступінь глянцеу:

матова

#### Спосіб нанесення / Інструменти:

перед використанням ретельно перемішати. Якщо продукт заколерований - пробним нанесенням переконайтесь у відповідності колерованої фарби потрібному кольору. Нанести фарбу в 1 шар. Наносити продукт валиком або кельмою. Одразу після нанесення можна надати поверхні бажану фактуру за допомогою кельми, щітки або структурного валика. При необхідності 2-х шарового покриття, 2-м шаром нанести фарбу. Фарба наноситься щіткою, валиком або фарборозпилювачем: діаметр сопла 3-4 мм, тиск 4-5 бар.

#### Час висихання / Температура застосування:

Наносити при температурі основи, повітря та продукту не нижче +5°C. При температурі +20°C та відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 12 годин; повна стійкість до атмосферних опадів через 24 години. Через 24 години можна наносити наступний шар фарби. При більш низьких температурах та більш високій вологості час висихання збільшується.

#### Розхід:

**15 кг** вистачає приблизно на **25м<sup>2</sup>** (приб. **600-800 г/м<sup>2</sup>**) на один шар на рівній поверхні з нормальною поглинаючою здатністю. На шорстких поверхнях витрати збільшуються. Точні витрати визначаються пробним нанесенням.

#### Структура покриття / Розбавлення:

**Ґрунтувальне покриття:** ґрунтівками глибокого проникнення Alpina EXPERT Ґрунт-Концентрат або адгезійною ґрунтівкою Alpina EXPERT Кварц-Ґрунт, заколерованою в колір фінішного покриття (обов'язково для мех. нанесення). **Фінішне покриття:** Alpina EXPERT Strukturfarbe розбавленої максимум 5% (об'єму) води. **Додаткове покриття (при необхідності 2-го шару):** нерозбавленої Alpina EXPERT Strukturfarbe, у випадку необхідності розбавити максимум 5% (об'єму) води.

#### Склад:

дисперсія акрилового сополімеру, вода, мінеральні наповнювачі та пігмент, модифікуючі аддитиви. Згідно європейським нормам допустима концентрація ЛОС в таких продуктах (кат. A/a) не повинна перевищувати 30 г/л. Даний продукт содержит менше 10 г/л ЛОС.



## Alpina EXPERT Strukturfarbe

### Придатні основи та їх підготовка

#### Підготовка основи:

Мох, водорості, відшарування та відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, мати несною здатність та не містити речовин, які перешкоджають зкріпленню (наприклад: жири, масла, смоли і т.д.)

#### Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Поштукатурені ділянки повинні добре затвердіти та висохнути. Перед ґрунтуванням розбавити концентрат в залежності від поглинаючої здатності основи (див. розділ Розбавлення / Приготування).

Поруваті, нормально поглинаючі та слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати за 1 прохід. Сильно поглинаючі та ті, що мають легкий осип штукатурки, проґрунтувати 2 рази (мокро по мокрому).

#### Бетон:

Бетонні основи з брудом або солями очистити механічним способом або напірними струменями води. Слабо та нормально поглинаючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. На слабо поглинаючі або відповідно рівні основи нанести відповідну ґрунтувальну фарбу, заколеровану в приблизний колір фінішного покриття.

#### Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Ґрунтувальне покриття виконати відповідною ґрунтувальною фарбою, заколерованою в приблизний колір фінішного покриття.

#### Покриття лаками, емальми та дисперсійними фарбами з доброю несною здатністю:

Глянцеві поверхні та емалеві покриття зашліфувати та знепилити. Забруднені старі покриття очистити напірними струменями води. Нанести попередньо ґрунтувальне покриття фарбою Alpina EXPERT Strukturfarbe розведеною максимум 5 % води або проґрунтувати відповідною ґрунтувальною фарбою, заколерованою в приблизний колір фінішного покриття.

#### Покриття з поганою несною здатністю, мінеральні фарби:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншими способами. При вологій очистці перед наступною обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

#### Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом щіткою. Нанести ґрунтувальний шар спеціальною органорозчинною ґрунтівкою. При нанесенні покриття на поверхню з висолами довготривала адгезія, однак не може бути гарантована в зв'язку з можливістю повторних висолів погіршуючих адгезію під пофарбованим шаром.

#### Основи з дефектами:

Дрібні дефекти ( до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками, для внутрішніх робіт використовувати інтер'єрну шпаклівку. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

### Додаткова інформація

#### Увага

Тримати в місці, не доступному для дітей. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. При контакті з шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт та водойми! При нанесенні розпилюванням уникати вдихання парів та аерозолів. Очистка інструментів: одразу після використання вимити водою з милом.

#### Зберігання:

в прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці від дати виготовлення.

#### Утилізація:

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

#### ТІ № 563\_UA\_RU станом на січень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець /користувач, однак зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу. Актуальна технічна інформація доступна на сайті [www.farben.ua](http://www.farben.ua)