

Alpina Expert Mattlatex

Для зручного фарбування стін та стель

Alpina Expert Mattlatex - латексна фарба для внутрішніх робіт

Опис продукту:

матова латексна фарба з хорошою покривною здатністю для багатогранного застосування у Вашому домі.



Короткий огляд

Розміри упаковки:

2,5л; 10л

Ступінь глянцею:

матова

Призначення:

Матова фарба для стін та стель всередині приміщення

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два шари фарби. Для першого шару фарбу розвести не більше ніж на 10% води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або за необхідністю розвести макс. 3% води. Спосіб нанесення: пензлем або валиком. Легко наноситься. Не наносити при температурі основи і повітря нижче +5°C та вище +30°C. Після використання інструменти вимити водою з милом.

Властивості:

- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Паропроникна
- Стійка до стирання

Час висихання:

при температурі +20°C і вологості повітря 65% поверхня висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

Придатні основи:

- Мінеральні основи
- Гіпсові штукатурки
- Силікатна цегла
- Керамічна цегла
- Бетон
- Старі покриття з хорошою несучою здатністю
- Дисперсійні матові шпаклівки, штукатурки і фарби
- Структурні шпалери
- Вапняно-цементні штукатурки

Розхід:

10 літрів вистачає приблизно на 70м² (прибл. 140 мл/м²) на один шар на рівній поверхні з нормальною поглинаючою здатністю. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.

Тонування:

біла фарба: може бути затонована в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint.

Структура покриття/розведення:

Ґрунтувальне покриття:

Alpina Expert Mattlatex розведеною максимум до 10% (за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Expert Mattlatex, у разі потреби розвести максимум до 3% води.

За необхідністю ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтовка

Склад:

полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, мінеральні наповнювачі й пігмент, аддитиви. Згідно з європейськими нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. A/d): 30 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 5 г/л.

Alpina Expert Mattlatex

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку струменями води під тиском або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою здатністю до навантаження і вільною від розділяючих речовин (антиадгезивів).

Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, поглинаючі і слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно вбираючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, гіпсокартон:

зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Після шліфування завжди ґрунтувати продуктом Alpina Ґрунтовка. Сильно поглинаючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка, розведеним у співвідношенні 1:2 водою.

Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Наноситься матеріал Alpina Expert Mattlatex розведеним максимум до 10% (за об'ємом) водою.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з хорошою здатністю до навантаження:

Глянцеві поверхні й емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити струменями води під тиском. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Expert Mattlatex розведеною максимум до 5% води або проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Покриття з поганою здатністю до навантаження:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Пліснява, нікотин, жир, кіптява, патьоки води:

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Ґрунтувальне покриття виконати продуктом Alpina Ґрунтовка проти плісняви. Фінішне покриття - Alpina Expert Mattlatex. Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним миючим засобом, дати добре просохнути. Наносити ізолюючу фарбу на основі розчинника.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фінішною шпаклівкою від Alpina. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпаклювані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Запобіжні заходи:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і паління під час застосування продукту. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів й аерозолів.

Зберігання:

Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менше +5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

Утилізація відходів:

невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 220_1-UA станом на лютий 2017 р.

Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.