




Grundierung für Holz

Alpina Грунтовка для дерева

Описание продукта:

тонкослойное грунтование для необработанного дерева для наружных работ, а также для двусторонней обработки наружных окон и дверей. Прекрасно сохраняет текстуру дерева, уменьшает поражение дерева грибами и водорослями, обеспечивает защитное покрытие с длительным сроком службы.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л

Преимущества продукта:

Основа для долговечного покрытия
Уменьшает поражение грибами и водорослями
Идеально сохраняет текстуру дерева

Свойства:

за счёт водоотталкивающих свойств продукт обеспечивает отличную защиту от грибов и водорослей для всех пород древесины. Сохраняет дышащие свойства древесины. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

Новая непокрытая древесина. Подложка должна быть чистой, обладающей несущей способностью, свободной от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Цветовые тона/ колеровка:

прозрачная
компьютерная колеровка система ColorMix в оттенке дерева.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, тщательно втирая в поверхность древесины с последующим втиранием. **Нельзя распылять**. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% сухая «от пыли» через 2 часа, следующий продукт из ассортимента ALPINA "Лаки и Эмали" можно наносить через 8 часов.

Нанесение и расход:

Перед применением лазурь тщательно перемешивать. тщательно удалить шлифовальную пыль, опилки, смолу и загрязнения соответствующим инструментом. Поверхность обезжирить. Нанести грунтовку кистью при температуре не ниже +5°C. Тщательно втирать грунтовку в древесину. Все поверхности должны быть загрунтованы до монтажа. На торцевые стороны и на кромки наносить грунтовку поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения.

Расход: примерно 100 мл/м² на 1 слой. расход сильно зависит от сорта дерева и вида распила.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
подходящие продукты из ассортимента лаки и эмали от Alpina.

Состав:

алкидная смола, уайтспирит, средство для защиты дерева, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А/1): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 630 г/л ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС №528/2012, он содержит биоцидное вещество: пропиконазол (CAS 60207-90-1).



Grundierung für Holz

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

удалить непрочные старые покрытия и поврежденную древесину соответствующим инструментом полностью. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Расход

	Нанесение кистью	Окунание
мл/м ²	80-100	100-120

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

При применении продукта в качестве прозрачной грунтовки для обеспечения защиты от УФ-цвета необходимо перекрасить пигментированной лазури или эмалей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить.

Избегать вдыхание паров/ аэрозолей. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ

ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержит бутаноноксим, пропиконазол. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 445_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мейл: info@caparol.ua