



Möbel

Alpina Для мебели

Описание продукта:

бесцветный лак для мебели, а также для других деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. (Для паркета следует использовать лак "Alpina Parkett"). Подходит для лакированных деревянных поверхностей и необработанного дерева внутри и снаружи помещения, обеспечивает прекрасную защиту от влаги.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Идеально сохраняет текстуру дерева
Отличная защита от влаги
Прекрасно очищается

Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износоустойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

мебель и другие изделия из дерева.
Старые покрытия с несущей способностью из лака, эмали и лессировки.

Цветовые тона/ колеровка:

прозрачный. Колеровка не предусмотрена.

Степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 4 часа. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Möbel в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz. Продукт хорошо размешать.
Расход: 100 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Möbel неразбавленно.

Состав:

акриловая смола, уайтспирит, добавки.

Möbel

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

| Основание | Применение | Подготовка основания | Грунтовка | Промежуточное покрытие | Заключительное покрытие |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Дерево, материалы из древесины | внутри | прошлифовать / очистить | Alpina Möbel, разбавленный на 10-15% | Alpina Möbel | Alpina Möbel |
| | снаружи 1) | прошлифовать / очистить | Alpina Grundierung für Holz | Alpina Möbel | Alpina Möbel |
| Прочные старые покрытия | внутри / снаружи | прошлифовать/ щелочное травление | Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать. | Alpina Möbel | Alpina Möbel |

1) При наружных работах на дереве применять только в местах, защищенных от непосредственного климатического воздействия, т.к. нет защиты от УФ.

Расход

| | Нанесение кистью | Нанесение валиком | Нанесение краскопультom |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| мл/м ² | 80-90 | 90-100 | 100 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 430_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мейл: info@caparol.ua