


## Öl für Terrassen

Для здорового микроклимата

### Alpina Масло для террас

#### Описание продукта:

Специальное масло для сохранения естественной текстуры дерева, отлично освежает цвет и защищает деревянные террасы, полы и другие деревянные поверхности внутри и снаружи помещения. Для здоровой жизни.



ColorMix

## КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

#### Преимущества продукта:

Для здорового микроклимата  
Превосходно освежает цвет  
Отличная защита от загрязнений и влаги  
Сохраняет натуральную текстуру дерева

#### Свойства:

тонкослойное покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, прекрасно защищает от загрязнений и влаги. Покрытие износоустойчиво при хождении. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

#### Пригодные подложки:

сухое дерево, дерево для терас. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород 15%.

#### Цветовые тона/ колеровка:

3 оттенка (светлый, средний, темный) и прозрачная база для компьютерной колеровки в системе ColorMix в оттенке дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки.

#### Степень глянца:

шелковисто-глянцевая

#### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.  
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

#### Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% второй слой наносить через 1-2 часа, поверхностный слой высыхает через 12 часов. В зависимости от толщины слоя и температуры поверхность полностью высыхает через 4-6 дней и может подвергаться полной нагрузке.

#### Нанесение и расход:

**перед нанесением продукт тщательно перемешать.**  
Наносить кистью до насыщения поверхности. Невпитавшееся масло удалить с помощью ветоши примерно через 15 минут. На торцевых сторонах и кромках наносить масло особенно интенсивно. При необходимости нанести в 2 слоя.  
Расход: 65 мл/м<sup>2</sup> на слой.

#### Структура покрытия /разбавление:

**промежуточный слой и финиш:**  
Alpina Öl für Terrassen неразбавленно.

#### Состав:

натуральные масла, дисперсия акрилата, пигменты, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. Af): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 5 г/л ЛОС.



## Öl für Terrassen

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

#### Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества, такие как смолу и засмолки. Смолосодержащую древесину перед окрашиванием промыть универсальным нитрорастворителем.

#### Покрyтая древесина:

Старые покрyтия лаками и толстослойными лазурями удалить до впитывающего основания древесины. Прочнодержающиеся покрyтия тонкослойными лазурями или олифой зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с Alpina Öl für Terrassen.

#### Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые поверхности древесины ошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Внимание

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой мылом.

#### Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### ТИ № 440\_UA\_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

#### КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А  
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мeйл: info@caparol.ua