

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Дисперсионный воск для дополнительной защиты декоративной шпаклевки StuccoDecor Di Luce от сильных загрязнений и жидкостей.



Описание продукта

Область применения	Дисперсионный воск служит для гидрофобизации поверхностей и при этом улучшает глубину цвета и придает ей блеск.										
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ без цвета и запаха ■ склонен к диффузии и сорбции ■ соответствует стандартам AgBB 										
Связующее	Восковая дисперсия										
Упаковка	0,500 кг / Пластмассовый контейнер										
Цвет	бесцветный										
Степень глянца	глянцевый										
Хранение	минимум 12 месяцев										
Технические параметры	<p>В упаковке хранить в прохладном, но не промерзающем помещении, при возможности хранить при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C. Открытую тару хранить только плотно герметично закрытой, чтобы избежать высыхания продукта.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ок. 0,80 г/см³ 										
Замечание	Загрязнения окрашивающими жидкостями, такими как, например, кофе, красное вино, кетчуп и т.д. могут, несмотря на обработку поверхности с помощью дисперсионного воска StuccoDecor Wachsdispersion, быть не полностью удалены с поверхности. Результат очистки существенно зависит от периода воздействия загрязнения.										
Область применения в соответствии с технической информацией номер 606	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Внутри 1</th> <th>Внутри 2</th> <th>Внутри 3</th> <th>Снаружи 1</th> <th>Снаружи 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) непригоден / (○) условно пригоден / (+) пригоден</p>	Внутри 1	Внутри 2	Внутри 3	Снаружи 1	Снаружи 2	+	+	○	-	-
Внутри 1	Внутри 2	Внутри 3	Снаружи 1	Снаружи 2							
+	+	○	-	-							

Применение

Подходящие подложки	Декоративная штукатурка StuccoDecor Di Luce
Метод нанесения	Чтобы гарантировать полное высыхание поверхности, она должна затвердевать в течении минимум 2 дней, и её не следует пропитывать. Слишком ранняя обработка может привести к изменению цвета.



	<p>Неразбавленный материал следует экономно растянуть по всей поверхности с помощью пружинного шпателя с двойным полотном. Излишки материала немедленно удалить с помощью пружинного шпателя с двойным полотном. После высыхания, при необходимости, дополнительно отполировать мягкой тряпкой (не использовать полировальную машину).</p>
Расход	макс. 10 г/м ²
Время применения	В зависимости от условий объекта ок. 15 - 20 минут
Условия применения	Минимальная температура нанесения: +10 °C для атмосферы и основания. С упаковки следует брать столько материала, сколько может быть обработано в процессе нанесения в течении указанного времени. Засохший материал следует утилизировать.
Сушка/время сушки	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% прикл. через 12 часов поверхность высыхает. Поверхность полностью высыхает и готова к обработке через 3 дня.
Инструменты	Пружинный шпатель с двойным полотном.
Чистка инструментов	Сразу после использования промыть водой с мылом. При нанесении важно обращать внимание на чистоту инструмента.
Замечание	При нанесении на другие декоративные покрытия рекомендуется сначала сделать пробное нанесение.

Замечание

Сертификаты	<p>■ В сочетании с декоративной штукатуркой StuccoDecor Di Luce соответствует стандартам AgBB</p>
Очистка и уход	<p>Дисперсионный воск StuccoDecor Wachsdispersion не предполагает защиты при прямом попадании водяных брызг, а также от жирных, кислотных, смоляных, кофейных и чайных загрязнений и других окрашивающих веществ. Лёгкие загрязнения поверхности можно устранить теплой водой, при необходимости, с добавлением нейтральных чистящих средств для дома.</p> <p>Как правило, необходимо заранее произвести тестовую очистку и использование чистящих средств на образце поверхности.</p>
Указания для безопасного применения	<p>Жидкость и испарения легко воспламеняются. Вызывает тяжелые повреждения глаз. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать шелушение и трескание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Держать вдали от открытого огня / горячих поверхностей. Не курить. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в глаза, на кожу и на одежду. Использовать в свободном или хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. При проглатывании: промыть ротовую полость водой. Не вызывать рвоту.</p>
Утилизация	<p>На переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе. Высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.</p>
Декларация состава	<p>Воск, алифатические соединения, добавки</p>
Подробные информации	<p>См. сертификат безопасности.</p>
Техническая консультация	<p>Все основания, которые встречаются на практике, и их малярно-техническая обработка не могут быть охвачены в этой технической информации.</p> <p>Если следует обработать основания, которые не указаны в этой технической информации, то необходимо проконсультироваться с нами или нашими торговыми представителями. Мы всегда рады дать вам детальную информацию по конкретному объекту.</p>