

PutzGrund 605, 605 Grau

Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовка для наружных и внутренних поверхностей с несущей способностью.



Описание продукта

Область применения	Готовая к применению адгезионная пигментированная, наполненная грунтовка для нанесения укрывистых и шероховатых грунтовочных покрытий на: бетон без покрытия; минеральные старые штукатурки, дисперсионные лакокрасочные покрытия, обладающие несущей способностью; прочные минеральные покрытия. Применяется в качестве промежуточного покрытия в теплоизоляционных системах CapatectStandardA, для создания лучшей адгезии и однородного оптического эффекта при последующем нанесении минеральных штукатурок.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ без растворителей ■ готовая к применению ■ атмосфероустойчивая ■ водоотталкивающая ■ устойчивая к ультрафиолету ■ улучшает адгезию ■ обладает хорошей укрывистостью.
Упаковка	Ведро 25 кг
Цвет	PutzGrund 605 – белый. PutzGrund 605Grau – серый.
Хранение	В прохладном, но не ниже + 5°C и не выше +35°C помещении на поддонах. Закрыт от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца с даты изготовления.
Технические данные	■ Плотность: 1,6 кг/дм ³

Применение

Подготовка подложки	Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной нести нагрузку. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью клеевой массы CapatectStandardDämmkleber175, можно выровнять небольшие неровности поверхности, при этом толщина слоя не должна превышать 1 см. Выравнивающие штукатурки можно обрабатывать только после достаточного твердения и сушки. Пористые или сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтом SilikatGrund
Подготовка материала	Готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до 10%.



Метод нанесения	Наносить кистью, щёткой или валиком насыщенным слоем, при этом не наносить излишнего количества материала.
Расход	Около 250 г/м ² - на 1 слой гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	Во время нанесения и сушки грунтовки температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +5 С и выше + 35 С. Не выполнять работы под прямыми солнечными лучами, сильным ветре, тумане, дожде, осадков.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 С и относительной влажности воздуха 65 %, поверхность обработанная грунтом может поддаваться следующей обработке через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности, время сушки соответственно увеличивается. После нанесения грунта на подложку, для защиты от дождя во время высыхания необходимо строительные леса покрыть тентом или защитной сеткой.

Замечание

Указания для безопасного применения	<p>Материал является вредным для водных организмов. При длительном присутствии в водоёмах может привести к вредному воздействию. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы и в почву. Не допускать контакта с кожей.</p> <p>В случае контакта с кожей и глазами, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.</p> <p>В случае попадания в организм, немедленно обратиться к врачу.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Необходимо провести мероприятия по защите прилегающих поверхностей, стёкла, керамики, лакированных поверхностей, клинкерного кирпича, натурального камня, металла, дерева покрытого лазурью или эмалью. Брызги и потёки грунтовки на поверхностях сразу смыть водой.</p> <p>PutzGrund605 колеруется в установке ColorExpress во все оттенки цветовых коллекций: от светлых тонов до тонов с коэффициентом яркости 70.</p> <p>PutzGrund605 Graи используется только перед нанесением минеральной декоративной штукатурки под покраску или перед дисперсионными декоративными штукатурками серых оттенков.</p>
Утилизация	Затвердевшие остатки материала можно утилизировать как строительный мусор соответствии с немецким кодом отходов ЕАК 17 07 04 (смешанные отходы сноса и строительства).
Центр обслуживания	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua