




Alpina Impression Effekt

Біла дисперсійна фарба для структурно-витриманих внутрішніх інтер'єрів.



ColorMix

Короткий огляд

Розмір упаковки:

5л; 10л.

Призначення:

Структурна фарба для створення високоякісних поверхонь всередині приміщення. Завдяки своїй пастоподібній консистенції наноситься так само легко, як дисперсійні фарби або дрібнозернисті штукатурки. Alpina Impression Effekt добре приховує дрібні вади. Ця фарба може бути використана і як фінішне покриття, і як підготовча основа для лазурей Alpina Crystal Effekt, Alpina Lasur Effekt і Alpina Accent Effekt.

Властивості:

- Майже без запаху і випаровування;
- Ідеальна для подальшого нанесення;
- Без розчинників, екологічна;
- Водорозчинна і водостійка;
- Добре приховує дрібні вади;
- Стійка до зовнішніх пошкоджень;
- Відкрита до дифузії;
- Декорується додатково лазурами Alpina Effekt.

Придатні основи:

Мінеральні основи:

- вапняно-цементні штукатурки;
- гіпсові штукатурки і шпаклівки;
- силікатна цегла;
- керамічна цегла;
- бетон;
- гіпсокартон.

Старі покриття з гарною здатністю до навантажень:

- дисперсійні штукатурки;
- дисперсійні фарби;
- рельєфні шпалери.

Кольорові відтінки / Тонування:

Біла.

Тонується машинним способом системою ColorExpress у велику кількість відтінків. Також може бути затонована вручну колорантами Alpina-Kolorant. При тонуванні вручну змішуйте всю необхідну кількість фарби, щоб уникнути відмінностей і колірних відтінків.

Ступінь гляцю:

Матова.

Інструмент / Температура / Нанесення:

Наносити валиком з короткими щітинками і венеціанською кельмою. Не застосовувати за температури повітря і основи нижче +5 °С.

Інструменти відразу після застосування промити водою.

Час висихання:

За кімнатної температури близько +20 °С і вологості не більше ніж 65 % перший шар можна перекрити наступним шаром вже за 12 годин. Готовність до подальших обробок через 3 дні. За нижчої температури та вищої вологості час висихання відповідно збільшується.

Витрата:

Приблизно 2 м²/л, на гладкій основі. Під час нанесення шпателем витрата збільшується залежно від товщини шару. На шорстких поверхнях відповідно витрата більша. Точна витрата визначається пробним нанесенням.

Структура покриття / Розведення:

Ґрунтувальний шар:

На дуже темні та контрастні поверхні попередньо нанести фарбу Alpina Зносостійка інтер'єрна.

Фінішний шар:

Фарбу Alpina Impression Effekt необхідно добре перемішати і рівномірно нанести валиком Alpina-Rolle. За бажанням в мокрому стані можна обробити щіткою Alpina-Bürste хрестоподібними рухами або через 5-10 хвилин індивідуально змодельювати за допомогою кельми Alpina EffektKelle. Для того, щоб уникнути видимих накладень на дотичні поверхні, матеріал необхідно наносити за один робочий прийом.



Alpina Impression Effekt

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з гарною здатністю до навантажень і без роздільних речовин. На дуже темні або контрастні поверхні попередньо нанести шар фарби Alpina Зносостійка інтер'єрна.

Штукатурки і шпаклівки:

Вапняно-цементні штукатурки:

Міцні штукатурки з нормальною поглинальною здатністю фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним покриттям. Великопористі штукатурки і штукатурки з сильною поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтовками Alpina.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:

Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Бетон:

Чисті поверхні з нормальною вологовбиральною здатністю можна фарбувати без попередньої підготовки. За наявності роздільних речовин, а також осипання фарби, необхідно очистити поверхню, що фарбується.

Цегла:

Нанести попередньо шар фарби Alpina Зносостійка інтер'єрна.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з гарною здатністю до навантажень:

Матові основи з низькою поглинальною здатністю обробляти без попередньої підготовки. Глянцеві і покриті лаками і емалями поверхні необхідно попередньо зашліфувати.

Покриття з низькою здатністю до навантажень, мінеральні фарби:

Нетривке покриття лаками, емалями, штукатурками на основі синтетичні смол, залишки шпалер повністю видалити до міцної основи. Ґрунтування здійснювати матеріалами Alpina Ґрунтовка або Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовки.

Поверхні з пліснявою, з розводами або з плямами нікотину, кіптяви, жиру:

Вражені цвіллю або грибок поверхні очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Покриття ґрунтовки виконати матеріалами Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовки. Фінішне ґрунтування покриття на сильно уражених поверхнях виконати з використанням фунгіцидного матеріалу. Плями нікотину, кіптяви, жиру і розводи промити водою з додаванням жиророзчинних побутових мийних засобів і дати добре просохнути. В якості ізоляційного покриття нанести AquaSperrgrund.

Основи з дефектами:

Попередньо обробити, нанести шпаклівку Alpina і в разі потреби заґрунтувати.

Додаткова інформація

Заходи безпеки:

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу і напої, не курити. При потрапленні на шкіру або в очі негайно ретельно промити водою. Не допускати потраплення в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: відразу після використання помити водою з милом.

Склад:

Дисперсія синтетичної смоли, пігменти, адитиви, вода. Згідно норм ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті кат. A/a не має перевищувати 30 г/л (2010). Даний продукт містить не більше 1 г/л

Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за температури не нижче +5 °С. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

Технічна інформація № A-D242_RU станом на березень 2016 р.

Цю технічну інформацію складено згідно з новітніми розробками і нашим досвідом. З урахуванням виду основ і конкретних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до використання з урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою чинність.