



Krautol Aqua Tiefgrund

Глубоко проникающая грунтовка для наружных и внутренних работ

Описание продукта

Область применения:

Предназначена для укрепления и пропитки пористых, не несущих впитывающих оснований, увеличения адгезии к основанию. Пригодные основания: особенно сильно впитывающие гипсовые и известково-цементные штукатурки, бетон, кирпичная кладка.

Свойства:

- укрепляет основание
- уменьшает водопоглощение
- увеличивает адгезию покрытия к основе
- не содержит растворителей
- готова к применению
- со слабым запахом

Упаковка:

Канистра 10л.

Плотность:

1 кг/дм³

Состав:

Стирол-акриловая дисперсия, вода, аддитивы.

Хранение:

Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца от даты изготовления.

Применение

Подготовка основания:

Поверхности основания должны быть ровными, прочными, чистыми, сухими и с несущей способностью. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, например: опалубочные масла, остатки строительных растворов и других материалов, а также отслаивающиеся окрашенные покрытия, нужно удалить. На новые штукатурки наносить только через 2-4 недели.

Метод нанесения:

Содержимое емкости перед использованием тщательно перемешать. Грунтовку нанести широкой щеткой в неразбавленном виде насыщенным слоем 1-2 раза, в зависимости от впитывающей способности поверхности, при этом не наносить излишнего количества материала. Не допускать образования блестящего слоя.



Расход:

Продукт	Примерный расход (кг/м ²)
Krautol Aqua Tiefgrund	≈ 100 - 200 мл/м ²

В зависимости от поглощающей способности поверхности расход может отличаться. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения:

Не смешивать с другими материалами, красками, грунтовками и растворителями. Не работать под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или при высокой влажности воздуха. Во время нанесения температура основания и окружающей среды должна быть от +5°C до +35°C, а относительная влажность воздуха ниже 80.

Сушка/время сушки:

При температуре +20°C и 65% влажности воздуха примерно через 4–6 часов поверхность готова к дальнейшей обработке. Более низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Для защиты от дождя во время высыхания строительные леса необходимо покрывать защитным тентом или специальной сеткой.

Чистка инструментов:

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Указания:

Необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги грунтовки сразу смыть водой.

Замечание

Указания для безопасного применения:

Материал является вредным для водных организмов. При длительном присутствии в водоемах может привести к вредному воздействию. Хранить в недоступном для детей месте. В случае контакта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей сразу смыть материал большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу.

Утилизация:

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Высохшие остатки материала утилизировать как бытовой мусор.

Прочие замечания:

Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к условиям соответствующего объекта.



Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.