



Krautol LateXan

Шелковисто-матовая, износоустойчивая латексная краска для внутренних работ

Описание продукта

Область применения:

Особо износоустойчивая шелковисто-матовая латексная интерьерная краска для стен и потолков с высокой поверхностной нагрузкой, особенно подходит для обоев под покраску.

Пригодные основания:

Минеральные основания

- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки и шпаклевки
- силикатный и керамический кирпич
- бетон

Старые основания с хорошей несущей способностью

- дисперсионные штукатурки и краски
- рельефные и тисненные обои
- гипсокартон

Свойства:

- тонкослойная, сохраняет текстуру подложки
- высокая укрывистость
- водоразбавляемая
- высокая адгезия
- легко наносится
- высокая износостойкость (класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300)
- не содержит растворителей и вредных эмиссий
- паропроницаемая

Упаковка:

База 1: 10 л; 2,5 л

База 3: 9,4 л; 2,35 л

Цвет:

Белая. Колеруется в системе Color 2.0.

Степень глянца:

Шелковисто-матовая.



Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории А/а: 30 г/л (2013 г). Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОВ.

Хранение:

Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от действия солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца от даты изготовления.

Технические параметры :

Наименование	Показатель
Максимальная величина зерна	< 50 мкм
Плотность	1,44 г/см ³

Продукт производится согласно ТУ У 20.3-33811506-001:2013

Применение

Подготовка основания:

При подготовке основания необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть ровным, чистым, сухим, прочным, способным к нагрузке и не содержать разделяющих веществ (антиадгезивов). Сильно впитывающие поверхности или штукатурки с легкой осыпью песка необходимо загрунтовать с помощью продуктов Krautol Uni Grund или Krautol Aqua Tiefgrund.

Приготовление раствора:

Содержимое емкости перед применением тщательно перемешать. Для нормально впитывающих поверхностей достаточно одного густого равномерного слоя. При нанесении на контрастные и неравномерно впитывающие поверхности разбавить краску максимум 10% воды и нанести первый слой. Второй слой наносить неразбавленным, или при необходимости, разбавить водой максимум до 5%.

Метод нанесения:

Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного нанесения.



Расход:

Продукт	Примерный расход (мл/м ²)
Krautol LateXan	≈ 140 мл/м ²

Расход указан в один слой. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на конкретном объекте.

Условия применения:

Во время нанесения температура основания и окружающей среды должна быть от +5°C до +35°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей и сильном ветре.

Сушка/время сушки:

Поверхность высыхает через 4–6 часов, через 12 часов можно наносить дальнейшее покрытие. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания, соответственно, увеличивается.

В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов:

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Указания:

Во время нанесения необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, особенно стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги сразу смыть водой.

Замечание

Указания для безопасного применения:

Материал токсичен для водных организмов. В водоемах может иметь долговременное вредное воздействие. Хранить в недоступных для детей местах.

В случае попадания в глаза немедленно и тщательно промыть водой и обратиться к врачу. В случае попадания на кожу немедленно смыть материал водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и землю. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, поскольку существует опасность поражения микрофлоры кишечника. При нанесении машинным способом не вдыхать аэрозольный туман.



Утилизация:

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Затвердевшие остатки материала утилизировать как бытовой мусор.

Прочие замечания:

В данной технической информации не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка.

При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями в компанию Caparol. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Контактная информация

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-mail: info@krautol.ua
www.krautol.ua