



Krautol Relieffarbe

Рельефная водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ

Описание продукта

Область применения:

Рельефная краска с хорошей укрывистостью для создания структурированных покрытий. Краска позволяет перекрыть мелкие трещины, а также создает оптический эффект выравнивания поверхности.

Пригодные основания:

Минеральные основания:

- бетон;
- известково-цементные штукатурки;
- гипсовые штукатурки и плиты;

Старые покрытия с хорошей несущей способностью:

- дисперсионные краски.

Свойства:

- легко наноситься и структурируется;
- атмосферостойкая;
- экологически чистая;
- низкая водопроницаемость (класс 3 по DIN EN 1062);
- высокая паропроницаемость (класс 1 DIN EN 1062);
- высокая укрывистость.

Упаковка:

Ведро 15,6 кг.

Цвет:

Белая. Колеруется в системе Color 2.0.

Степень глянца:

Матовая.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории А/с: 40 г/л (2010г.). **Данный продукт содержит менее 10 г/л ЛОВ.**

Хранение:

Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от действия солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца от даты изготовления.

Применение

Подготовка основания:

При подготовке основания необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Поверхности основания должны быть ровными, прочными, чистыми, сухими и обладать несущей способностью. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, например: опалубочные масла, остатки строительных растворов, мох, отслоения и отложения солей удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Поверхность с неравномерно поглощающей способностью



необходимо прогрунтовать **Krautol Quarzgrund Uni Weiss** (для гладкой поверхности) или **Krautol Uni Grund** (для шероховатой поверхности).

Подготовка материала и метод нанесения:

Содержимое емкости перед применением тщательно перемешать. Краску необходимо нанести в один слой и равномерно распределить по поверхности валиком с ворсом 18 мм (и более, например – 21 мм) или гладким шпателем. Сразу после нанесения краски необходимо придать поверхности желаемую структуру (поролоновым или структурным валиком, кельмой).

Расход:

Продукт	Примерный расход (г/м ²)
Krautol Relieffarbe	350-500 г/м ²

Расход указан в один слой. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на конкретном объекте.

Условия применения:

Во время нанесения температура основания и окружающей среды должна быть от +5°C до +35°C, а относительная влажность воздуха ниже 80 %. Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей, сильном ветре и во время осадков.

Чистка инструментов:

Сразу после применения инструменты промыть водой.

Указания:

Во время нанесения необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, особенно стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги сразу смыть водой.

Замечание

Указания для безопасного применения:

Материал токсичен для водных организмов. В водоемах может иметь долговременное вредное воздействие. Хранить в недоступных для детей местах.

В случае попадания в глаза немедленно и тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае попадания на кожу немедленно смыть материал водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и землю. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать этикетку, поскольку существует опасность поражения микрофлоры кишечника.

Утилизация:

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Затвердевшие остатки материала утилизировать как бытовой мусор.

Прочие замечания:

В данной технической информации не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка.

Контактная информация

ДП «Капарол Украина», UA-08170 Киевская обл., с. Вита Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А
Тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-mail: info@krautol.ua, www.krautol.ua