

Capadecor Arte Fino

Глянцева фарба з пігментами з металевим ефектом та додаванням кварцового піску для внутрішнього використання.



Опис продукту

Сфера застосування

Дисперсійна інтер'єрна фарба з перламутрово-шовковистим відблиском та додаванням дрібного кварцового піску. Використовувана як декоративний матеріал, створює вишукані покриття з особливим мерехтливим виглядом.

Властивості

- екологічний продукт, на водній основі;
- створює особливий мерехтливий ефект;
- можливість тонування в системі ColorExpress;
- легке нанесення.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 1,2л та 2,5л.

Колірні відтінки

- **Колір:** перламутрово-білий.
- **Тонування:** деякі кольори можуть бути доступні лише із заводським тонуванням, Capadecor Arte Fino можна тонувати за допомогою системи тонування ColorExpress у безліч кольорів.

Ступінь глянцею

шовковисто-глянцевий.

Зберігання

У сухому, прохолодному місці, захищеному від морозу та прямих сонячних променів. Зберігати 24 місяці з дати, зазначеної на упаковці, за умови зберігання в оригінальній герметичній упаковці за зазначених умов.

Технічна характеристика

- Щільність: приблизно 1,08 г/см³

Додаткові продукти

- Haftgrund EG

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	○	–	–
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Підготовка основи

Поверхні повинні бути міцними, чистими, сухими та без розділяючих речовин. Дотримуйтесь правил про будівельні роботи, розділ C, DIN 18363, параграф 3. Будь ласка, зверніться до технічного паспорта № 650 «Основи та їх підготовка», щоб визначити сумісність продукту з різними основами та їх спеціальну підготовку.

Підготовка матеріалу

Продукт готовий до використання та не потребує розбавлення.



Технічна інформація R86

Метод нанесення	Попередньо підготовлену зашпакльовану основу поґрунтувати продуктом Haftgrund EG. Перед нанесенням матеріал Arte Fino ретельно перемішати, а також періодично перемішувати під час нанесення. На підготовлений та повністю сухий базовий шар добре перемішана фарба Arte Fino наноситься за допомогою щітки ділянками площею приблизно 1-2 м ² . Невдовзі після нанесення поверхню злегка розгладжують щіткою, щоб надати малюнок та розподілити кварцовий пісок на поверхні. Залежно від уподобань, матеріал можна наносити легкими рухами вертикально, діагонально або вздовж поверхні. На завершальному етапі поверхню наносять щіткою тими ж рухами, що й під час нанесення.
Витрата	Примітка: Кольори Arte Fino були розроблені відповідно до палітри Caparol 3D System-plus, але можуть відрізнятися від оригінальних кольорів через перламутровий блиск продукту. Тому не можна гарантувати, що кольори в палітрі 3D System-plus відповідають кольорам, отриманим після тонування, вони є лише орієнтовними. Перламутровий ефект кольорів може залежати від кута огляду, характеру, інтенсивності освітлення та кута падіння світла. З цієї причини ми рекомендуємо проводити тестові нанесення на місці. приблизно 100 мл/м ² для покриття гладких поверхонь. На структурованих поверхнях витрата буде більшою. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення. Цей декоративний продукт наноситься в один шар!
Умови застосування	Нижня температурна межа під час нанесення та висихання: + 5 °C для основи та повітря.
Період висихання	За кімнатної температури приблизно +20 °C та вологості повітря максимум 65% поверхневе висихання відбувається через 6-8 годин, а повністю – через 24 години. За нижчих температур і вищої вологості час висихання збільшується.
Інструменти	Щітка.
Очищення інструментів	Одразу після використання інструменти промити водою.
Вказівки	Ця інформація базується на останніх технічних дослідженнях та нашому досвіді. Через різноманітність матеріалів та специфічні умови на місці застосування, замовник зобов'язаний перевірити, чи відповідають наші матеріали цільовому використанню та встановленим умовам.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Уникати потрапляння в очі, на шкіру або одяг. Дотримуватися правил безпечного застосування. При проковтуванні прополоскати рот. Не викликати блювоту. При контакті з очима кілька хвилин промивати водою. Зберігати у недоступному для дітей місці. Може спричинити алергічну реакцію. Продукт підпадає під дію Регламенту (ЄС) 528/2012 щодо біоцидних продуктів. Паспорт безпеки доступний за запитом. Містить: 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-1,2-тіазол-3(2H)-ону та 2-метил-1,2-тіазол-3(2H)-ону.
Утилізація	На переробку віддавати тільки порожні ємності. Рідкі залишки утилізувати як залишки фарб на водній основі, сухі залишки як затверділу фарбу або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для категорії цього продукту (Категорія A/b): 100 г/л (2010). Цей продукт містить <1 г/л летких органічних сполук.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Діоксид титану, етандіол, аміак, етаноламін, вода, добавки, консерванти.
Детальні вказівки	Дивіться Паспорт безпеки.
Технічна підтримка	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація R86 · Видання: червня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.