

# Capadecor® DecoLasur Matt

Матова лесуюча фарба на дисперсійній основі для внутрішніх робіт.



## Опис продукту

Вступ	Для нанесення декоративних лесуючих покриттів всередині приміщень. Підходить для гладких поверхонь і штукатурок. Усередині приміщень може додатково застосовуватися для декоративного оформлення деревостружкових шпалер, склошпалер, шпалер FantasticFleece та MultiStruktur
Сфера застосування	Для високоякісних внутрішніх покриттів в житлових приміщеннях, в школах, лікарнях, дитячих садах, муніципальних установах і т.д.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ водовідштовхуюча</li> <li>■ 2-й клас вологого витирання</li> <li>■ здатність до дифузії</li> <li>■ висока адгезійна здатність</li> <li>■ водорозчинна, екологічно чиста, практично без запаху</li> <li>■ тиксотропна</li> <li>■ прозора</li> <li>■ E.L.F.</li> </ul>
В'язуче	Полімерна дисперсія згідно DIN 55945
Упаковка/Розмір тари	2,5 л, 5 л, 10 л
Колірні відтінки	білий прозорий Можливість тонування в системі ColorExpress і за допомогою повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor (раніше Alpinacolor). <b>Увага:</b> Повнотонові та тонувальні фарби і густотерті фарби з органічними пігментами мають максимально можливу світлостійкість і обмежену УФ-стабільність. У разі виникнення сумнівів, зверніться за консультацією.
Ступінь глянцею	Матова
Зберігання	У прохолодному місці, не допускати замерзання. Розпочату тару зберігати щільно закритою.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щільність: бл. 1,10 г/см<sup>3</sup></li> </ul>



## Застосування

Придатні основи	Поверхня повинна бути чистою, сухою та не містити розділяючих речовин.
Підготовка основи	Характер підготовки основи залежить від самої поверхні та її властивостей. Тому необхідно дотримуватися відповідної технічної інформації. <b>Вказівки з оформлення:</b> Настінні лесування - це прозорі речовини, через які просвічується колір і структура основи та яким вирішальний ефект надає колірний відтінок, вбираюча здатність і властивості основи, товщина шару і ступінь розбавлення лесування. Застосований інструмент і індивідуальний почерк маляра задають напрямок результату. Тому нанесення пробного покриття або пробних плит є обов'язковим. Контраст буде високим, коли на світлому проміжному покритті колірний відтінок нанесеного лесування буде темним.
Метод нанесення	Для нанесення лесуючого покриття матеріалом DecoLasur Matt можна використовувати малярну щітку, торцеву щітку, натуральну губку. Вибір залежить від бажаної техніки лесування.
Структура покриття	<b>Проміжне покриття:</b> Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610 або MultiStrukturStyle. Матові дисперсійні фарби через їх вбираючу здатність мають обмежену придатність (ризик появи стиків та нашарувань). Поверхні, що піддаються лесуванню після проміжного покриття не повинні мати кольорових контрастів і володіти рівномірною вбираючою здатністю. <b>Фінішне покриття:</b> 1-3 шари лесування матеріалу DecoLasur Matt, затонувати за допомогою ColorExpress або повнотонових та тонувальних фарб CaparolColor. Для регулювання робочої консистенції DecoLasur matt можна розбавити не більше ніж 20% CapaSol LF. Якщо в якості носія лесування був обраний матеріал FantasticFleece, то DecoLasur Matt можна розбавити точно 15% CapaSol LF або водою для регулювання робочої консистенції і для досягнення достатнього відкритого часу (див. відповідну технічну інформацію).
Витрата	бл. 80 - 100 мл/м <sup>2</sup> на один шар.  Витрата може збільшитися в залежності від вбираючої здатності і структури основи. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття безпосередньо на об'єкті.
Умови застосування	<b>Мінімально допустима температура нанесення:</b> +5 °C для температури навколишнього середовища та основи.
Період висихання	Залежно від технології лесування потрібно працювати "мокре по мокрому" або дотримуватися часу висихання до 12 годин між окремими покриттями. При більш холодній і вологій погоді час висихання відповідно збільшується.
Очищення інструментів	Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.
Вказівки	Не наносити на горизонтальні поверхні, що знаходяться під навантаженням води. Щоб уникнути утворення смуг від валика, ґрунтувальне і проміжне покриття необхідно наносити щіткою.

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на ґрунт. Додаткова інформація: Див. паспорт безпеки.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетатна смола, силікати, карбонат кальцію, твердий парафін, вода, присадки, консерванти
Технічна підтримка	У цій публікації неможливо розглянути всі основи, що зустрічаються на практиці та технології їх покриття. Якщо Ви маєте справу з поверхнями, що не згадані в даній технічній інформації, слід звернутися до нас або нашим співробітникам на місцях.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91  Факс:+38 (044) 379 06 85  e-mail: info@caparol.ua

## Технічна інформація DI550R NOE · Видання: листопада 2020

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.